

CIT i Lä®

STAKETET SOM HÖJER SIG ÖVER MÄNGDEN



Terrass på tak i Johanneshov



Balkong i Nacka




Balkong på Östermalm

Höj- och sänkbara glasräcken - vindskydd

Gör din altan, balkong eller varför inte brygga, till ett ännu mysigare ställe för avkoppling och sällskap. Med en enkel manöver skärmar du av såväl blåsiga sommar dagar som kulna höstkvällar.

Cit i Lä® är ett modernt underhållsfritt koncept för höj- och sänkbara vindskyddssystem. Med denna unika produkt får man ut maximalt av sin uteplats och man behöver inte rätta sig efter nyckfulla vindar. Det höj- och sänkbara glaset balanseras med hjälp av en motvikt vilket gör det väldigt enkelt att dra det upp och ner. Motvikten gör dessutom att det höjbara glaset stannar på den höjd du vill, utan att du behöver låsa fast det. Det går också att få Cit i Lä® med elektrisk manövrering.



Vindskyddet är tillverkat i aluminium och förses i standardutförande med laminerat säkerhetsglas både den nedre fasta delen och i den höj- och sänkbara delen. Kombinera med tak, pergola eller markis för maximal komfort.

Solterrass eller inglasad altan? Med **CIT i Lä®** får du både och.

EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE

Cit i Lä Klassisk

Aluminiumprofiler runt fast glas samt höj- och sänkbart glas



Cit i Lä Premium

Slipad överkant på höj- och sänkbart glas



Cit i Lä Diamant

Slipad överkant på fast glas samt över- och underkant på höj- och sänkbart glas



TEKNISK INFORMATION

BREDD
HÖJD

Max 2200 mm per sektion (Klassisk).
Standardhöjder:
• 800/1300 mm (nedsänkt läge/upphöjt läge)
• 900/1500 mm
• 1000/1700 mm
• 1100/1900 mm
• 1200/2100 mm (Klassisk max bredd 2000 mm)

TJOCKLEK
GLAS

90 mm
5 mm lamellglas i den höj- och sänkbara delen. Den nedre fasta delen är som standard försedd med 6 mm klart lamellglas men frostat glas eller annat material kan fås som tillval.

YTBEHANDLING

Naturanodiserat aluminium som standard.

INSTALLATION

Tillval: pulverlackerat Svart sablé, Vit RAL 9010 eller valfri RAL / NCS standardkulör. Det finns flera typer av golvbeslag för infästning mot befintligt underlag. Det finns även ett antal olika montagebeslag för tätt stående sektioner, vägganslutningar samt hörn. Allt i rostfritt stål.

TILLVAL

Intervallåsning som låser glaset på valfri höjd.
Nyckellås för nedsänkt och/eller upphöjt läge.
Eldrift.

TILLVERKAD AV

Motvikt i glas.

Överljus, Förlängda stolpar, Regntätning.

Dörrar, Hörnstolpar, Blomlådor.

Svalson AB, Sverige

Se www.arcocrown.se för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.



Klassisk fast räcke



Klassisk Höj & sänkbar



Klassisk höj & sänkbar med överljus



ARCO CROWN

Arco crown solskydd & inredning | Sjöviksvägen 77 | 117 57 Stockholm |

08-581 666 89 info@arcocrown.se | arcocrown.se